

Chêne Campagne

GAMME CHÊNE NATUREL



Singularités



Noeuds bouchés



Aubier



Photo non-contractuelle.

Campagne - Vernis Mat

DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Décembre 2020.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE CAMPAGNE (CA)

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Chêne.

Choix : Campagne (CA) : noeuds sans limite de dimension et de nombre, avec piqûres de vers limitées. Noeuds ouverts et traversant acceptés. Discoloration et gerces admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non-poncé.

Support : Massif ou LOFT PRO : semi-massif sur support contreplaqué.

Provenance : Europe.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Vernis Mat, Incolore ou Satiné. Huile Natura, Incolore ou Vernis ROC.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, Point de Hongrie, Bâton Rompu, à la Française, Coupe de Pierre, Pont de bateau, Echelle.

| CHÊNE | SECTION (MM) | PAREMENT | CHANFREINS | RÉSISTANCE THERMIQUE K/W |
|----------|-----------------------|----------|------------|--------------------------|
| MASSIF | 14x130 | - | SANS ou 4 | 0.09 m ² |
| | 20x140/180 | - | SANS ou 4 | 0.13 m ² |
| | 23x90/120 | - | SANS ou 4 | 0.14 m ² |
| LOFT PRO | 12x90/145/180 | 3.2 mm | 2 | 0.08 m ² |
| | 16x90/130/145/180/220 | 4.5 mm | 2 | 0.10 m ² |
| | 20x180 | 7 mm | 2 | 0.13 m ² |
| | XXL 20x295 | 4.5 mm | 2 | 0.13 m ² |

Se référer au tarif pour les longueurs disponibles en fonction de la section choisie.

TYPES DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section).

| CHÊNE | COMPATIBILITÉS | | POSE COLLÉE | | POSE FLOTTANTE | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEUR (MM) | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAICHISSANT | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAICHISSANT |
| MASSIF | 14 | 130 | oui | oui | - | - |
| | 20 | 140 | oui | non | - | - |
| | 20 | 180 | non | non | - | - |
| | 23 | 90/120 | oui | non | - | - |
| LOFT PRO | 12 | 90/145/180 | oui | oui | oui | non |
| | 16 | 90/130/145/180/220 | oui | oui | oui | non |
| | 20 | 180/295 | oui | non | non | non |

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m² K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 - Exécution des planchers à eau chaude,
- le cahier du CSTB 3164 - Planchers réversibles

Compatible ISO dB et Iso alu (Cf fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, sur le parquet il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous selon la finition du parquet :

| FINITION | NETTOYAGE COURANT | ENTRETIEN RÉGULIER ET APRES POSE |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| VERNIS | NETTOYANT (L+) | RÉNOVATEUR MAT (R+) |
| HUILE NATURA | SAVON ENTRETIEN (S+) | HUILE D'ENTRETIEN (N+) |
| HUILE AUTHENTIC | SOAP+ | DESIGN PROTECT ONE (DPO+) |
| HUILE INCOLORE | SAVON ENTRETIEN (S+) | HUILE D'ENTRETIEN (H+) |

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
- Pour les tâches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Dfl-s1 (parquet Loft Pro en 12 et 16) - Cfl-s1 (parquet Loft Pro en 20 et Massif).
- Classe de dureté : C
- Dureté Monnin du chêne : 4,2

EMISSIONS EN COV



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC (*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie*) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite.

| CHÊNE | SECTION | CLASSE | ÉQUIVALENCE UPEC |
|----------|----------|--------|------------------|
| MASSIF | 14 | | U3s P3 E1 C0 |
| | 20 et 23 | | U3s P3 E1 C0 |
| LOFT PRO | 12 | | U3 P2 E1 C0 |
| | 16 | | U3s P3 E1 C0 |
| | 20 | | U3s P3 E1 C0 |