

# Jatoba

GAMME EXOTIQUE



Vernis satiné



Divers bruns



Singularités



Photo non-contractuelle

## DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE  
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67  
E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)  
E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Date de mise à jour : Novembre 2023.

# FICHE TECHNIQUE - JATOBA

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence :** Jatoba.

**Description :** Beige, brun rosé à brun rouge, parfois finement veiné (couleur variable).

**Support :** Massif ou LOFT PRO : semi-massif sur support contreplaqué.

**Provenance :** Amérique du Sud.

**Densité moyenne :** 940 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition possible :** Vernis satiné, Huile Natura ou Vernis ROC satiné.

**Assemblage :** Rainure et languette (R+L), planchette (section 10 x 60 mm).

SUPPORT	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	10 x 60	300	-	SANS	0.04 m <sup>2</sup>
	14 x 90	300-1200	-	SANS ou 4	0.06 m <sup>2</sup>
	14 x 120/130	300-1500	-	SANS	0.06 m <sup>2</sup>
	14 x 118	400-1200	-	4	0.06 m <sup>2</sup>
	19 x 140	600-1200	-	SANS	0.09 m <sup>2</sup>
20 x 130/140	400 - 1800	-	SANS ou 4	0.09 m <sup>2</sup>	
LOFT PRO	15 x 140	500-1800	3,5 mm	2	0.07 m <sup>2</sup>

\*20% de la surface en lames < aux dimensions indiquées.

## TYPES DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

## COMPATIBILITÉS

Non compatible sur sol chauffant-rafraichissant.

Compatible ISO dB et Iso alu Cf fiche technique.

## ENTRETIEN

Après la pose, sur le parquet il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous selon la finition du parquet :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRES POSE
VERNIS	NETTOYANT (L+)	RÉNOVATEUR MAT (R+)
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN (S+)	HUILE D'ENTRETIEN (N+)

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Dfl-s1 (parquet Loft Pro) - Cfl-s1 (parquet Massif).
- Classe de dureté : D.
- Dureté Monnin du Jatoba : 10,5.






## EMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite.

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10		U3s P3 E1 C0
	14		U3s P3 E1 C0
	19		U3s P3 E1 C0
	20		U3s P3 E1 C0
LOFT PRO	15		U3s P3 E1 C0