

# **Surchant**

## **Frêne en lamelles**

G A M M E M O S A I Q U E



*Photo non-contractuelle.*

---

### **DESIGN PARQUET**

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE  
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67  
E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)  
E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Date de mise à jour : Janvier 2026.

# FICHE TECHNIQUE - MOSAÏQUE SURCHANT

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence (origine) :** Frêne (Europe) - motif surchant, suivant la norme EN14761.


**Choix industriel :** Parquet avec variation de couleur importante et aubier sain sans limite.

**Support :** Massif.

**Densité moyenne :** 680 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition :** Brut (rebouchage nécessaire après pose).

**Remarques :** Le parquet surchant est un produit de récupération. Les prix, les dimensions et les stocks sont donnés à titre indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.



SUPPORT	EPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	22	8	160	SANS	0,13 m <sup>2</sup>

## TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

## COMPATIBILITÉS

Non compatible sur sol chauffant et chauffant-rafrâichissant.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Après finition :

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
  - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Frêne : 5,1.

## EMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC\* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	22		U <sub>35</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>

\*Usure, Poinçonnage, Eau, Chimie.